



EN 355



- CZ Popis:** Tlumič pádu s dvěma lany, konstrukce:
- tlumič pádu vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu,
  - polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí nastavitelné kovové spony,
  - 1x ocelová karabina AZ 002 s otevíráním 18 mm,
  - 2x ocelová karabina AZ 022 s otevíráním 50 mm.

- EN Description:** Energy absorber with two lanyards, construction:
- energy absorber made of 32 mm wide polyamide webbing,
  - polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle,
  - 1x steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm,
  - 2x steel snap hook AZ 022 with opening 50 mm.

- PL Opis:** Amortyzator upadku z dwiema linami, konstrukcja:
- amortyzator upadku – wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm, na obu końcach wyposażony w pętle zaczepowe, z których jedna jest mocowana do liny,
  - lina poliamidowa LB 100 o średnicy 12 mm zakończona naszytymi pętlami, jedna jest regulowana za pomocą metalowej klamry regulacyjnej,
  - 1 szt. zatrzasknik AZ 002 stalowy z otworem 18 mm,
  - 2 szt. zatrzasknik AZ 022 stalowy z otworem 50 mm.

	Maximální délka zařízení Maximal length of the device Maksymalna długość urządzenia	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Pakowanie
CZ	2,25 m	1 ks	1 ks
EN	2,25m	1 pc	1 pc
PL	2,25m	1 szt.	1 szt.