

TECHNICKÝ LIST

4TIG

Rukavice celokožené a svářecí

Objednávkové číslo: A2013
Materiál: ovčí kůže
Manžeta: měkká hovězí štípenka
Velikost: 8" - 11"



Rukavice slouží jako ochrana proti mechanickým rizikům a jako ochrana pro svářeče. Délka 35 cm, kryté švy, bavlněná podšívka.

Stupně ochrany:

EN 388 MECHANICKÁ RIZIKA



odolnost proti oděru:	2
odolnost proti proříznutí:	1
odolnost proti roztržení:	2
odolnost proti propíchnutí:	2
odolnost proti propíchnutí:	X

EN 407 TEPELNÁ RIZIKA



odolnost proti hoření:	4
odolnost proti kontaktnímu teplu:	1
odolnost proti konvekčnímu teplu:	2
odolnost proti sálavému teplu:	X
odolnost proti malým rozstříkům:	4
odolnost proti velkým rozstříkům:	X

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

HRN EN 388:2016 (EN 388:2016): Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.

HRN EN 407:2005 (EN 407:2004) : Ochranné rukavice proti tepelným rizikům.

HRN EN 12477:2001+A1:2005 (EN 12477:2001+A1:2005): Ochranné rukavice pro svářeče. - Třída B

HRN EN 420:2011 (EN 420:2003+A1:2009) : Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2474 (MIRTA-KONTROL d.o.o., Gradiška 3, HR-10040 Záhřeb-Dubrava, Chorvatsko), číslo certifikátu OZO311-CPT006/19.

Počet párů v kartonu: 120
Hmotnost kartonu: 14
Rozměr kartonu: 0,068 m³
Dílčí balení: 1 pár
Balení: 12 párů
Bez etikety



Skladujte v suchu mimo dosah slunečního záření.

Nečistoty odstraňujte kartáčkem. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žíravinám a vodě.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.
