



## TECHNICKÝ LIST - český překlad - FA 20 302 02

### Zatahovací zachycovač pádu

- šířka popruhu 50 mm, redukce energie pádu o méně než 15 kN
- zabudovaný tlumič pádu a ocelový hák
- indikátor pádu
- otočné zavěšení zatahovacího zachycovače pádu
- ochranný kryt
- tlumič pádu o šířce 45 mm
- 1 karabina, otevření 17 mm (FA 50 202 17)

Certifikace: ve shodě s EN 360:2002

Zařízení může být použito pro pádový faktor 2 (maximální délka 1,8 m).

**Délka:** 250 cm  
**Materiál – kryt:** polyethylen  
**Materiál – popruh:** polyamid / polyester  
**Materiál – karabina:** ocel

**HS kód:** 84289090  
**Rozměry kartonu:** 71 x 33 x 21 cm  
**Počet ks v kartonu:** 20  
**Váha:** 1,3 kg / ks



Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 2194, vydání 5, příloha 3 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN168SD  
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd  
Unit 202B, Worle Parkway  
Weston-super-Mare, BS22 6WA,  
Velká Británie