



## TECHNICKÝ LIST - český překlad - FA 30 304 18

### Tlumič pádu

- Šířka popruhů 35 mm, redukce energie pádu o méně než 6 kN
- Oka jsou opatřena ochrannou fólií proti oděru
- Součást systému zachycení pádu, pádová energie je absorbována postupným přetrháním speciálních švů
- Maximální přípustná délka všech spojovacích prvků, tlumiče pádu, lana a spojek (karabin) nesmí přesáhnout 2 metry
- Požadovaná volná vzdálenost pod pracovním povrchem je 6,5 m



### Konektory:

- 1 karabina, 1 hák

Certifikace: ve shodě s EN 355:2002, zkoušen podle VG11 – 89/686/EHS

**Délka:** 180 cm (včetně konektorů)  
**Materiál – lano:** polyester  
**Materiál – zachycovač:** polyester a polyamid  
**Materiál – konektory:** ocel

**HS kód:** 56090090  
**Rozměry kartonu:** 66 x 38 x 24 cm  
**Počet ks v kartonu:** 25  
**Váha:** 1,05 kg / ks

Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 4303, vydání 4, příloha 1 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN168SD  
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd  
Unit 202B, Worle Parkway  
Weston-super-Mare, BS22 6WA,  
Velká Británie