



TECHNICKÝ LIST - český překlad - FA 30 400 18

Tlumič pádu

- Šířka popruhů 35 mm, redukce energie pádu o méně než 6 kN
- Oka jsou opatřena ochrannou fólií proti oděru
- Součástí systému zachycení pádu, pádová energie je absorbována postupným přetrháním speciálních švů
- Maximální přípustná délka všech spojovacích prvků, tlumiče pádu, lana a spojek (karabin) nesmí přesáhnout 2 metry
- Požadovaná volná vzdálenost pod pracovním povrchem je 6,5 m
- Dvojitý spojovací prostředek tvaru Y pro trvalé připojení díky dvěma popruhům



Konektory:

- 1 karabina, 2 háky

Certifikace: ve shodě s EN 355:2002, zkoušen podle VG11 – 89/686/EHS

Délka: 180 cm (včetně konektorů)
Materiál – lano: polyester
Materiál – zachycovač: polyester a polyamid
Materiál – konektory: ocel

HS kód: 56090090
Rozměry kartonu: 47 x 36 x 26 cm
Počet ks v kartonu: 10
Váha: 1,65 kg / ks

Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 4302, vydání 3, příloha 1 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Velká Británie