



TECHNICKÝ LIST - český překlad - FA 30 500 15

Tlumič pádu redukující energii

- šířka popruhů 44 mm, redukce energie pádu na méně než 6 kN
- polyamidové lano o průměru 12 mm, délka 150 cm
- oka jsou opatřena ochrannou fólií proti opotřebení

Certifikace: ve shodě s EN 355:2002, zkoušen podle VG11 – 89/686/EHS

Délka: 150 cm
Materiál – lano: polyamid
Materiál – zachycovač: polyester a polyamid

HS kód: 56090090
Rozměry kartonu: 71 x 33 x 25 cm
Počet ks v kartonu: 25
Váha: 0,39 kg / ks



Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 4334, vydání 2, příloha 2 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Velká Británie