

Kotvicí trojnožka

- Vhodná pro přístup v omezených prostorách
- Dvě zabudované kladky na vrcholu trojnožky, dvě doplňující oka jako připojovací body
- Železné podpůrné nožky, které jsou spojeny s gumou a zajišťují lepší stabilitu
- Síla kotevního bodu > 10 kN
- Součástí je přepravní taška
- Nastavitelná šířka trojnožky 1,15 – 2,15 m
- Průměr základny 1,5 m
- Maximální nosná hmotnost 200 kg



Certifikace: ve shodě s EN 795:1996, třída B

Materiál: hliník, ocel

HS kód: 76109010

Rozměry kartonu: 152 x 36 x 30 cm

Počet ks v kartonu: 1

Váha: 13 kg / ks

Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 2129, vydání 3, příloha 3 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Velká Británie