

CONNECTICUT bezpečnostní poloholeňová BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Technický list

CONNECTICUT bezpečnostní poloholeňová BOA

Kód produktu: 7790-S7L



svršek	hladká, lícová hověžinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
podšívka	paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®
vkładací stélka	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická
velikost	39 - 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2023
provedení	S7L FO HRO AN SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	ANO
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO

CONNECTICUT bezpečnostní poloholeňová BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
WR Odolnost proti vodě	ANO
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	ANO
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaže s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	ANO
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	ANO
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20345:2022
Značení obuvi	S7

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
39	1,93 kg	2,40 kg	330 mm	390 mm	125 mm	410 mm	640 mm	355 mm	13,00 kg	261,0 mm
40	1,98 kg	2,44 kg	330 mm	390 mm	125 mm	410 mm	640 mm	355 mm	13,20 kg	268,0 mm
41	2,07 kg	2,53 kg	330 mm	390 mm	125 mm	410 mm	640 mm	355 mm	13,60 kg	274,0 mm
42	2,12 kg	2,57 kg	330 mm	390 mm	125 mm	410 mm	640 mm	355 mm	13,80 kg	281,0 mm
43	2,16 kg	2,68 kg	370 mm	420 mm	135 mm	440 mm	690 mm	390 mm	14,60 kg	288,0 mm
44	2,19 kg	2,72 kg	370 mm	420 mm	135 mm	440 mm	690 mm	390 mm	14,80 kg	295,0 mm
45	2,29 kg	2,81 kg	370 mm	420 mm	135 mm	440 mm	690 mm	390 mm	15,20 kg	301,0 mm
46	2,36 kg	2,88 kg	370 mm	420 mm	135 mm	440 mm	690 mm	390 mm	15,40 kg	308,0 mm
47	2,40 kg	2,94 kg	370 mm	420 mm	135 mm	440 mm	690 mm	390 mm	15,60 kg	315,0 mm
48	2,49 kg	3,03 kg	370 mm	420 mm	135 mm	440 mm	690 mm	390 mm	16,20 kg	321,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	2,57 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR

CONNECTICUT bezpečnostní poloholeňová BOA

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Intrastat - doplňkové množství 1